





DR9上母下公 间距15.88 双胞胎冲针 D-SUB连接器

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品参数

|       |                               |       |                               |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 物料编号: | C0109010115884                | 产品类型: | 9P                            |
| 针孔类型: | 上母下公                          | 芯数:   | 9芯                            |
| 产品结构: | PCB弯插板                        | 产品配件: | 铆金属支架锁螺丝                      |
| 额定电流: | 5A                            | 插针材质: | 黄铜镀金                          |
| 胶芯材质: | PBT (防火等级UL 94-V0)            | 锁紧方式: | 螺纹锁紧                          |
| 额定电压: | 40V AC                        | 接触阻抗: | 30mΩ Max                      |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ Min.at 500V DC         | 附着力:  | 5Kgf Min (插针和胶芯)              |
| 螺丝扭力: | 1~1.5Kgf Min                  | 工作温度: | -55℃ +105℃                    |
| 接插次数: | 1000次                         | 相对湿度: | 90-95% (96小时, 40±2℃)          |
| 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)         | 焊锡温度: | 230±5℃ (2~3秒)                 |
| 盐雾试验: | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) | 耐电压值: | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 温度寿命: | 公母对接后放置于105℃环境中250小时          | 间距:   | 15.88mm                       |